



eni i-Sint FE 5W-30

eni i-Sint FE 5W-30 es un aceite motor “top synthetic” de alto rendimiento para turismos de última generación. Este producto evita la acumulación de depósitos en los filtros de partículas diesel; además, presenta mejores características de ahorro de combustible en comparación a otros productos del mismo grado SAE.

Características (Valores Típicos)

Grado SAE		5W-30
Viscosidad a 100 °C	mm ² /s	9.9
Viscosidad a 40 °C	mm ² /s	56
Viscosidad a -30 °C	mPa s	6100
Índice de viscosidad	-	163
Punto de inflamación	°C	210
Punto de fluidez crítica	°C	-42
Densidad a 15 °C	kg/m ³	0.850

Propiedades y Prestaciones

- óptimas propiedades de arranque en frío
- excelente protección antidesgaste
- bajo consumo de aceite
- protección de los catalizadores por su bajo contenido en fósforo
- ahorro de combustible probado
- cumple los requisitos para los DPF (aceite mid SAPS), impuestos por algunos fabricantes importantes

Especificaciones

eni i-Sint FE 5W-30 cumple los requisitos de las especificaciones siguientes:

- * ACEA C2, A5/B5-04
- * API SM/CF
- * ILSAC GF-4
- * FIAT 9.55535 S1