



eni i-Sint MS 5W-40

eni i-Sint MS 5W-40 es un lubricante sintético de alta calidad "mid SAPS" (MS) específicamente formulado para lubricar motores de gasolina o diesel de vehículos que requieren lubricantes de la más moderna tecnología. Estos lubricantes cumplen las nuevas especificaciones de los fabricantes más relevantes, para reducir los contaminantes en el escape en combinación con DPF y cumplir con la legislación más reciente de emisiones.

Características (Valores Típicos)

Grado SAE		5W-40
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	13,1
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	76
Viscosidad a -30°C	mPa·s	6.200
Índice de Viscosidad	-	174
Punto de inflamación	°C	230
Punto de fluidez	°C	-36
Densidad a 15°C	kg/l	0,854

Propiedades y Prestaciones

- Los altos niveles de aditivos a base metálica en los aceites de motor pueden contribuir a largo plazo al bloqueo de los filtros de escape y el aumento de las emisiones nocivas. eni i-Sint MS 5W-40 utiliza bajos niveles de estos aditivos para prolongar la vida de los sistemas post-ratamiento de gases de escape. Esto es de especial importancia para los vehículos diesel equipados con DPF (Filtro de Partículas Diesel), para los cuales se permite una vida útil más prolongada. Al mantener los sistemas de escape limpios, eni i-Sint MS 5W-40 contribuye a una transmisión de potencia superior a través del motor, manteniendo el rendimiento del vehículo y la economía de combustible.
- El producto permite alcanzar los intervalos de cambio de aceite máximos fijados por el fabricante del motor.
- eni i-Sint MS 5W-40 muestra una excepcional resistencia al cizallamiento, por lo cual ofrece el más alto nivel de protección contra la pérdida de viscosidad en servicio.
- eni i-Sint MS 5W-40 posee una excelente fluidez a baja temperatura, lo que facilita el arranque del motor en frío.
- Tiene características "fuel economy", lo que permite reducir las emisiones de escape.
- Además, este aceite es adecuado para muchos vehículos de generaciones anteriores, como aquellos para los que los fabricantes recomiendan niveles ACEA A3/B3/B4, así como API SM/CF o anterior.

Especificaciones y Aprobaciones

eni i-Sint MS 5W-40 está oficialmente aprobado o supera los requisitos de los siguientes servicios y especificaciones:

- ACEA C3, A3/B4-04
- API SM/CF
- BMW Longlife 04
- MB 229.51
- VW 502 00 + 505 00 + 505 01
- PORSCHE A40