



# eni i-Sint professional 5W-40

eni i-Sint professional 5W-40 es un aceite motor sintético de altas prestaciones diseñado para lubricar los últimos modelos de automóviles alimentados con gasolina o Diesel, incluso bajo las más severas condiciones.

## Características (Valores Típicos)

Grado SAE		5W-40
Viscosidad a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,8
Viscosidad a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	84
Viscosidad a -30°C	mPa·s	6.300
Índice de Viscosidad	-	170
Punto de inflamación	°C	240
Punto de fluidez	°C	-33
Densidad a 15°C	kg/l	0,856

## Propiedades y Prestaciones

- La viscosidad de eni i-Sint professional 5W-40 se mantiene prácticamente inalterada tras la acumulación de kilómetros, por tanto conserva sus propiedades originales.
- Su fórmula sintética, con alta estabilidad térmica, reduce el consumo de aceite debido a su baja volatilidad.
- eni i-Sint professional 5W-40 tiene excelentes propiedades detergentes y dispersantes y minimiza la formación de lacas y barnices, así como lodos y otros depósitos. Por lo tanto ayuda a evitar el pegado de segmentos y conserva limpios los pistones, mientras mantiene en suspensión los potenciales depósitos.
- eni i-Sint professional 5W-40 posee una excelente fluidez a baja temperatura, lo que facilita el arranque del motor en frío

## Especificaciones y Aprobaciones

eni i-Sint professional 5W-40 supera los requisitos de los siguientes servicios y especificaciones:

- API SL/CF
- ACEA A3/B4-04