



eni i-Sint Tech M 5W-30

eni i-Sint tech M 5W-30 es un lubricante multigrado de altas prestaciones, de última generación, formulado con base sintética.

Sus principales características son:

- Elevada compatibilidad con los sistemas de post-tratamiento de gases de escape
- Máxima economía de combustible (>3%)
- Cumple las especificaciones principales del fabricante MAZDA

La elección de su fórmula permite un menor impacto sobre las emisiones, los filtros de partículas (DPF), y la formación de depósitos a alta temperatura.

Características (Valores Típicos)

Grado SAE		5W-30
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	9,9
Viscosidad a -30 °C	mPa s	6.400
Punto de inflamación	°C	210
Punto de fluidez	°C	-33
Densidad a 15°C	kg/m ³	0.850

Propiedades y prestaciones

- Sus características principales son: óptica protección contra el desgaste, excelente capacidad de flujo a bajas temperaturas, contenido extremadamente bajo en SAPS, con HTHS bajo para un máximo ahorro de combustible.
- Este producto no está recomendado para todo tipo de vehículos. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante al seleccionar el lubricante.

Especificaciones

eni i-Sint tech M 5W-30 está oficialmente aprobado o cumple las exigencias de los siguientes servicios y especificaciones:

ACEA C1
JASO DL-1