



eni i-Sint tech G 5W-30

eni i-Sint tech G 5W-30 es un aceite motor sintético de alto rendimiento destinado principalmente para su uso en vehículos General Motors (GM) para largos intervalos de cambio (LL long life), donde se especifique GM-LL-A025 o GM-LL-B025.

Características (Valores Típicos)

Grado SAE		5W-30
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	11,8
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	70
Viscosidad a -30°C	mPa s	6.100
Índice de Viscosidad	-	163
Punto de inflamación	°C	210
Punto de fluidez	°C	-33
Densidad a 15°C	kg/m ³	0,855

Propiedades y Prestaciones

- eni i-Sint tech G 5W-30 ofrece un rendimiento excelente de funcionamiento tanto a muy bajas como a muy altas temperaturas y una protección a largo plazo del motor contra el desgaste, lodos y acumulación de depósitos.
- Permite el funcionamiento a temperaturas elevadas, sin espesamiento del aceite por oxidación y sin descomposición térmica.
- Proporciona una excelente fluidez a bajas temperaturas, que permite un arranque fácil y una rápida circulación del aceite por el motor
- Adecuado para uso tanto en vehículos de gasolina como diesel de turismos y de vehículos comerciales ligeros

Especificaciones

eni i-Sint tech G 5W-30 supera las exigencias de las siguientes especificaciones:

- * GM LL-A-025, B-025
- * ACEA A3/B4-04
- * API SL/CF