



eni i-Sigma performance E3 15W-40

eni i-Sigma performance E3 15W-40 es un aceite multigrado "long-drain" para motores diesel que operan en condiciones severas. Este aceite también puede utilizarse en motores diesel instalados en los vehículos dedicados al transporte de mercancías o pasajeros en trayectos cortos o urbanos, así como en los motores diesel sobrealimentados de automóviles, proporcionando un margen muy amplio de calidad. Permite largos intervalos de cambio de aceite.

intervalo de cambio de aceite	compatibilidad con filtros de partículas	Arranque en frío	Protección del motor	Ahorro de combustible	multi OEM
●●●●○	X	●●●●○	●●●●○	●●○○○	●●●●○

CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos)

Grado SAE		15W-40
Densidad a 15°C	kg/m ³	885
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	14,5
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	110
Viscosidad a -20°C	mPa.s	6.600
Índice de viscosidad	-	138
Punto de inflamación v.a.	°C	230
Punto de fluidez crítica	°C	-27

PROPIEDADES Y PRESTACIONES

- La calidad superior del aceite base y el alto porcentaje de aditivos utilizados en eni i-Sigma performance E3 15W-40 permiten largos intervalos de cambio de aceite.
- Sus propiedades detergentes-dispersantes, combinadas con su muy alta y duradera capacidad para neutralizar los productos ácidos de la combustión, mantienen los pistones excepcionalmente limpios, mientras que los productos sólidos de la combustión se mantienen en suspensión, evitando así la formación de depósitos nocivos en el cárter.
- eni i-Sigma performance E3 15W-40 exhibe una marcada resistencia al deterioro, especialmente a la oxidación, que puede ser causada por un prolongado trabajo a alta temperatura en presencia de aire y otros agentes. Sus propiedades antioxidantes, anti-desgaste y antiherrumbre están diseñadas para servicio pesado y para permitir largos intervalos de cambio de aceite. La oxidación se minimiza eficazmente, evitando así las variaciones de viscosidad. De esta forma todas las partes metálicas del motor están protegidas y el desgaste se reduce, lo que garantiza la eficiencia máxima del motor a lo largo de su vida.



eni i-Sigma performance E3 15W-40

ESPECIFICACIONES

eni i-Sigma performance E3 15W-40 está oficialmente aprobado o supera las exigencias de las siguientes especificaciones:

- API CG-4/SG
- ACEA E3, B3
- MB Approval 228.3
- MAN M 3275
- MTU type 2
- DEUTZ DQC-II 05
- Renault RD
- ZF TE-ML-04 C

FICHA TÉCNICA